



NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS

# WALLSTYL<sup>®</sup> finished black

## CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



Finished lighting profiles and skirtings made of extruded polystyrene (HDPS) for indoor use; (IL10 BLACK, IL11 BLACK and IL12 BLACK WALLSTYL<sup>®</sup>); diffuser made of polycarbonate included, LED not included.

Cornici per illuminazione e battiscopa estrusi in polistirolo estruso (HDPS) con verniciatura per uso interno; (IL10 BLACK, IL11 BLACK and IL12 BLACK WALLSTYL<sup>®</sup>); Diffusore in policarbonato incluso, illuminazione non inclusa

Perfiles para iluminación y rodapiés en poliestireno extruido (HDPS) con acabado de pintura para uso en interiores (IL10 BLACK, IL11 BLACK and IL12 BLACK WALLSTYL<sup>®</sup>); Difusor de policarbonato incluido, iluminación no incluida

Perfis para iluminação e rodapés em poliestireno extrudado (HDPS) com acabamento pintado para uso interno; (IL10 BLACK, IL11 BLACK and IL12 BLACK WALLSTYL<sup>®</sup>); Difusor em policarbonato incluído, lâmpadas não incluídas



Black core and black final coating

*Finitura nera & anima nera*

*Acabado negro & núcleo negro*

*Acabamento preto & núcleo preto*



Waterproof

*Resistente all'acqua*

Resistente al agua

*Resistente a água*



Shock-resistant

*Resistente agli urti*

Resistente a los impactos

*Resistente ao impacto*




100% recyclable

*100% riciclabile*

100% reciclable

*100% reciclável*

## TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



**Material**

**Materiale**

**Material**


**Material**

Extruded high-density polystyrene; fine and closed-cell, homogeneous foam

*Polistirolo estruso ad alta densità, schiuma omogenea a cellule chiuse*

Poliestireno extruido de alta densidad; espuma homogénea, con células delgadas cerradas

*Poliestireno extrudado de alta densidade; espuma homogênea, com células finas fechadas*



**Density**

**Densità**

**Densidad**

**Densidade**

Skirtings

*Battiscopa*

Rodapiés

*Rodapés*

≈ 375 kg/m<sup>3</sup>



**Surface hardness**

**Durezza della superficie**

**Dureza**

**Dureza**

Skirtings

*Battiscopa*

Rodapiés

*Rodapés*

≈ 50

Shore D  
DIN 53505/  
ISO 868



**Temperatures resistance**

**Resistenza a temperatura**

**tra**

**Resistencia a la temperatura**

**Resistência à temperatura**

Max. + 70°C



VOC

A+

According French regulations  
*Dopo regolamento francese*  
De acuerdo con la normativa francesa  
*De acordo com os regulamentos franceses*



**Water absorption**  
*Assorbimento d'acqua*  
**Absorción de agua**  
*Absorção de água*

≈0,36 %/Volume c

Suitable for damp rooms  
*Adatto per locali umidi.*  
Adecuado para ambientes húmedos  
*Adequado para ambientes úmidos*



**Toxicity**  
*Tossicità*  
**Toxicidad**  
*Toxicidade*


Non-«toxic» products  
*Prodotti non tossici*  
Producto no tóxico  
*Produto não tóxico*



**Waste treatment**  
*Trattamento dello scarto*  
**Tratamiento de residuos**  
*Tratamento de resíduos*

Polystyrene can be recycled in accordance with local official regulations  
*La schiuma è riciclabile in conformità alle regole ufficiali locali.*  
La espuma se puede reciclar de acuerdo con las reglamentaciones oficiales locales.  
*A espuma pode ser reciclada de acordo com os regulamentos oficiais locais.*

## USE - POSA - USO - USO



**Laying surfaces**  
*Sottofondo*  
**Soporte**  
*Suporte*

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

*Sottofondi adatti per la posa : sottofondi di stucco o cartongesso. I sottofondi devono essere puliti, secchi, senza polvere, senza grasso e piani, carteggiare se necessario. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti. Non posare su sottofondi o muri e pareti umidi. Non forzare l'asciugatura dei muri.*

Soportes apropiados: superficies interiores enlucidas o empapeladas, placa yeso recubierto. El soporte siempre tiene que estar limpio, seco, libre de polvo, desengrasado y plano. No son adecuados como sustratos los enlucidos, los enlucidos de acabado, los revestimientos con aspecto de enlucido y las pinturas a base de cal, arcilla y caseína, así como cualquier tipo de ceras. No aplicar el producto en soportes húmedos ni en condiciones de secado forzado o a temperaturas muy altas.

*Suportes adequados: superfícies interiores de gesso ou papel de parede, placa de gesso revestida. O suporte deve estar sempre limpo, seco, livre de poeira, desengordurado e plano. Os rebocos, os rebocos de acabamento, os revestimentos com aspecto de reboco e as tintas à base de cal, argila e caseína, bem como qualquer tipo de cera, não são adequados como substratos. Não aplique o produto em substratos úmidos ou em condições de secagem forçada ou em temperaturas muito altas.*



**Tools**  
*Attrezzi*  
**Herramientas**  
*Ferramentas*

WALLSTYL® saw and NOËL & MARQUET mitre box or chop saw  
*Sega WALLSTYL®, e attrezzo da taglio NOËL & MARQUET*  
WALLSTYL® sierra y cortaingleses NOËL & MARQUET o sierra circular  
*WALLSTYL® serra e cortador NOËL & MARQUET ou serra circular*



**Installation temperatures**  
*Temperatura per la posa*  
**Temperatura de instalación**  
*Temperatura de instalação*

+15°C < +25°C

Store profiles at room temperature 24h before installation  
(T: +18°C to 22°C - r.F. : 45% to 65%)  
*Tenere le cornici 24 ore ad una temperatura d'ambiente*  
(T: +18°C a 22°C - r.F. : 45% a 65%).

Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la instalación. (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)

*Armazene os perfis em temperatura ambiente 24 horas antes da instalação (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)*



**Storage conditions**  
*Condizioni di magazzino*  
**Condiciones de almacenamiento**  
*Condições de armazenamento*

Required storage temperature: +10°C < +25°C. Relative humidity: 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity.

*Temperatura richiesta per Il magazzino +10°C < +25°C. Umidità relativa 45% a 65% - Piano e protetto dal sole e dall'umidità.*

Temperatura de almacenamiento requerida: +10°C < +25°C - Humedad relativa: 45% a 65% - Almacenar la mercancía plana, fuera de la luz solar directa y sin humedad.

*Temperatura de armazenamento necessária: +10°C < +25°C - Umidade relativa: 45% a 65% - Armazene a mercadoria plana, longe da luz solar direta e sem umidade.*

## GLUES - ADESIVI - ADHESIVOS - ADESIVOS

	Glue Colla Adhesivo Adesivo	
	ADEFIX® or ADEFIX® BLACK	ADEFIX® PLUS
<b>LIGHTING PROFILES – CORNICI PER ILLUMINAZIONE – PERFILES PARA ILUMINACIÓ – PERFIS PARA ILUMINAÇÃO</b>	•	•
<b>SKIRTINGS – BATTISCOPIA RODAPÍES – RODAPÉS</b>	•	•

For the installation of lighting profiles and installation on non-absorbent surfaces use ADEFIX® PLUS. ADEFIX® PLUS cannot be ground-ed or painted. The installation instructions must be followed.

*Per l'installazione di cornici per illuminazione e l'installazione su superfici non assorbenti, utilizzare ADEFIX® PLUS. ADEFIX® PLUS non è carteggiabile o verniciabile. Rispettare rigorosamente le istruzioni di posa.*

Para la instalación de perfiles para iluminación y la instalación en superficies no absorbentes utilice ADEFIX® PLUS. ADEFIX® PLUS no se puede lijar o pintar. Las instrucciones de instalación deben respetarse absolutamente.

*Para a instalação de perfis para iluminação e a instalação em superfícies não absorventes, utilizar ADEFIX® PLUS. O ADEFIX® PLUS não pode ser lixado ou pintado. As instruções de instalação devem ser absolutamente respeitadas..*

### Cleaning products

ADEFIX® and ADEFIX® BLACK: water  
ADEFIX® PLUS: turpentine  
After drying: mechanically

### Prodotti per pulire:

ADEFIX® e ADEFIX® BLACK: acqua  
ADEFIX® PLUS: acquaraggia  
Se indurito : meccanicamente

### Productos de limpieza:

ADEFIX® y ADEFIX® BLACK: agua  
ADEFIX® PLUS: trementina  
Después de endurecer:  
Mecánicamente.

### Produtos de limpeza:

ADEFIX® e ADEFIX® BLACK: água  
ADEFIX® PLUS: aguarrás  
Após o endurecimento: mecanicamente.

## IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of ± 5 % height and width, ± 5 mm length.

*Gli elementi sono solo decorativi escludendo qualsiasi funzione strutturale, non sono realizzati per sopportare pesi e dovrebbero essere isolati con giunti flessibili adatti per resistere a pressione o movimenti.*

*Le proprietà fisiche dei prodotti e dei sottofondi causano dei coefficienti di espansione naturale differenti e fanno sì che il giunto e la colla si muovono in tal modo che si potrebbe vedere il giunto. Questo fatto non può essere un motivo di reclamo.*

*Trattare con cura. Pressione eccessiva può danneggiare il prodotto o può provocare lo distacco e provocare la caduta di pezzettini.*

*Le dimensioni dei nostri prodotti sono soggette a delle tolleranze di produzione nell'altezza e nella larghezza di circa 5 %, e nella lunghezza di circa 5 mm.*

Los elementos, destinados al uso interior, son estrictamente decorativos con exclusión de cualquier función estructural; no están diseñados para soportar cargas y deben instalarse mediante juntas flexibles.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden producir movimientos en las juntas y permitir que estas se marquen ,si esto sucede la junta se puede volver a disimular,pero si esto sucede no constituye motivo de queja.

Demasiada presión puede marcar el producto o hacer que el producto se rompa.

Las dimensiones de nuestros productos están sujetas a tolerancias de producción de altura y anchura ± 5 %, longitud ± 5 mm.

*Os elementos, destinados ao uso interno, são estritamente decorativos, excluindo qualquer função estrutural; eles não foram projetados para suportar cargas e devem ser instalados usando juntas flexíveis.*

*As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem produzir movimentos nas articulações e permitir que elas sejam marcadas; se isso acontecer, a articulação poderá ser oculta novamente, mas, se isso acontecer, não será motivo de reclamação.*

*Muita pressão pode marcar o produto ou fazer com que ele se quebre.*

*As dimensões dos nossos produtos estão sujeitas a tolerâncias de produção de altura e largura ± 5 %, comprimento ± 5 mm.*

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

*La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.*

*Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserva dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.*

*Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.*

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

*Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento.*

*Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso comum dos produtos em condições normais de aplicação, uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade.*

*É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido.*

**made  
in  
belgium**  
with 100% green energy



**NMC SA / AG**  
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten  
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu  
noel-marquet.com

